



STL-3ST

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES :

- Fonctionnement à bouton poussoir
- L'action inverse permet à la roue d'alimentation de reculer, rendant les ajustements de mi-tension possibles
- Plus de 200 cycles par recharge de batterie
- Le moteur progressif de haute performance du Makita permet une accélération et une décélération qui ne peut s'obtenir avec les outils pneumatiques

DESCRIPTION :

Le tendeur de cerclage en acier alimenté par batteries STL-3ST est le dernier ajout à la gamme d'outils en acier de la série 3 de Samuel. Bien connu pour leur opération simple, leur conception ergonomique et la technologie Makita, le STL-3ST est une excellente option pour créer de la tension dans les environnements industriels de grande envergure, sans le besoin de commande pneumatique. Avec plus de 200 cycles de mise sous tension par charge de batterie, le STL-3ST peut être utilisé pendant un quart de travail de norme sans interruption de service. Ensemble avec le nouveau STL-3SS, ce duo est un excellent ajout à toute installation.

SPÉCIFICATIONS :

Dimensions	19,2 x 5,3 x 6,5 po. (490 x 134 x 165 mm)
Poids	11 lb (5 kg)
Peut être utilisé avec les sangles standard et à haute résistance	• 0,75 po. (19 mm), 1 po. (25 mm), ou 1,25 po. (32 mm) en option • 0,031 à 0,040 po. (0,6 à 1 mm)
Sangle à haute résistance	• 0,75 po. (19 mm), 1 po. (25 mm), ou 1,25 po. (32 mm) en option • 0,031 po. (0,8 mm)
Tension de cerclage	7500 N
Vitesse de tension	10 pi/min (3 m/min)
Type de batterie	Batterie lithium-Ion, Makita
Volts	18 V
Ampère	Ah3
Temps de charge	20 minutes