

SÉRIE DE MODÈLES STL-3

Outils de cerclage en plastique, alimentés par batteries, pour polyester ou polypropylène



STL-3 SERIES

Introduction de la série STL-3 de Samuel. Des outils de cerclage en plastique, alimentés par batteries, pour polyester et polypropylène. Outils efficaces et équilibrés, conçus pour être facilement utilisés. Ces outils sont disponibles en longueur de 12 mm, jusqu'à 32 mm jusqu'à concurrence de cerclage de 0,55 et fonctionnent en configurations horizontales et verticales, jusqu'à 75% de coefficient d'efficacité du joint.

L'affichage permet aux exploitant(e)s de surveiller la force de la mise sous tension, le temps de soudure et l'indicateur de charge de la pile. La conception offre une protection maximale pour la pile contre les dommages possibles. La poignée ergonomique en caoutchouc antidérapante permet aux exploitant(e)s de manipuler l'outil dans de nombreux types d'environnement, sans le risque de perdre le contrôle de l'outil.



VOTRE SUCCÈS EST AU CŒUR DE NOTRE ENTREPRISE

SAMUEL 1955
PACKAGING SYSTEMS GROUP

SÉRIE DE MODÈLES STL-3

Outils de cerclage en plastique, alimentés par batteries, pour polyester ou polypropylène

SPÉCIFICATIONS

STL-3SD

Modèle	Code de produit	Résistance de scellage	Dimensions de la sangle	Gamme de tension	Poids de l'outil	Batterie
STL-3SD	6PSTL3012	75%	1/2 po. x 0,020 - 0,045 po. (13 x 0,5 - 1,14 mm)	200 - 618 lb	8,2 lb (3,7 kg)	14,4V
STL-3SD	6PSTL3016	75%	5/8 po. x 0,020 - 0,045 po. (16 x 0,5 - 1,14 mm)	200 - 618 lb	8,2 lb (3,7 kg)	14,4V

STL-3HD

Modèle	Code de produit	Résistance de scellage	Dimensions de la sangle	Gamme de tension	Poids de l'outil	Batterie
STL-3HD	6PSTL316H	75%	5/8 po. x 0,031 - 0,043 po. (16 x 0,8 - 1,09 mm)	405 - 944 lb	8,8 lb (4,0 kg)	18V
STL-3HD	6PSTL3019	75%	3/4 po. x 0,031 - 0,043 po. (19 x 0,8 - 1,09 mm)	405 - 944 lb	8,8 lbs. (4,0 kg)	18V

STL-3XD

Modèle	Code de produit	Résistance de scellage	Dimensions de la sangle	Gamme de tension	Poids de l'outil	Batterie
STL-3XD	6PSTL301955	75%	3/4 po. x 0,040 - 0,55 po. (19 x 1,02 - 1,40 mm)	405 - 1125 lb	14 lb (6,35 kg)	36V
STL-3XD	6PSTL3025	75%	1 po. x 0,040 - 0,50 po. (25 x 1,00 - 1,30 mm)	405 - 1125 lb	14 lb (6,35 kg)	36V
STL-3XD	6PSTL3032	75%	1 1/4 po. x 0,040 - 0,50 po. (32 x 1,00 - 1,30 mm)	560 - 1465 lb	14 lb (6,35 kg)	36V

ACCESSOIRES

Article	Code de produit	Description
Support	C290963300Z	Support de suspension pour tous les modèles STL-3SD et STL-3HD
Plaque d'usure	C220978300Z	Plaque d'usure pour tous les modèles STL-3SD et STL-3HD

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement pour roue d'alimentation Soft Mode
- Mode doux
- Plaque de base minimale
- Ampères de batterie élevées
- Parfait équilibre ergonomique
- Plusieurs paramètres d'exploitant(e)s
- Alignement des plus légers
- Faibles coûts incombant aux propriétaires

© STL-3 - 130585 - 03/26

Les spécifications sont à titre informatif seulement et sont sujettes à changement sans préavis.

www.samuelpsg.com

VOTRE SUCCÈS EST AU CŒUR DE NOTRE ENTREPRISE

Canada: 800-607-8727

U.S.A: 800-323-4424


SAMUEL
PACKAGING SYSTEMS GROUP